



TMD-50
Artikel-Nr. 3730150

TMD-50 Digitales Thermometer Typ K mit zwei Eingängen

Funktionen

- Temperaturmessung mit Anschluss für zwei Fühler
- Messung der Differenztemperatur

Geräteinformationen

- Anschluss für zwei Temperaturfühler Typ K
- Umschaltbar für Messung in °C oder °F
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)

- MIN/MAX- und Relativwertmessung
- Messung der Durchschnittstemperatur
- Beleuchtete Anzeige
- Auto-Power-Off

Gerätehighlights

- T1-T2 (Differenztemperatur)
- Stoß- und schlagfest durch serienmäßig zugehörige Schutzhülle



TMD-53
Artikel-Nr. 3730085

TMD-53 Digitales Thermometer Typ K / Typ J mit zwei Eingängen

wie TMD-50 und bietet zusätzlich:

- Anschluss für zwei Temperaturfühler (für Typen K und J)
- Alarmfunktion (optisch und akustisch)
- Übersichtliches Multifunktionsdisplay für T1, T2 und T1-T2 (Differenztemperatur)

Lieferumfang TMD-50/TMD-53: 1x TMD-50 or TMD-53, 2x Typ K Drahtfühler, 4x Batterie 1,5 V, IEC R03, AAA, 1x Bedienungsanleitung

TMD-56 Digitales Thermometer mit Datenlogger und USB-Anschluss

wie TMD-53 und bietet zusätzlich:

- Anschluss für zwei Temperaturfühler (für Typen K, J, T, R/S, N und E)
- Integrierte Echtzeituhr und Datum
- Übersichtliches Multifunktionsdisplay für Datum, Zeit, T1, T2 und T1-T2 (Differenztemperatur)
- USB Schnittstelle
- Auswertungssoftware inclusive
- Datenlogger für 16.000 Messwerte (verschiedene Intervalle wählbar)



TMD-56
Artikel-Nr. 3730138

Technische Daten

	TMD-50	TMD-53	TMD-56
Anzeige	LCD, 3½ digit, 1999 Ziffern	LCD, 5 digit, 99999 Ziffern	LCD, 4½ digit, 19999 Ziffern
Messbereich	Typ K -180...+1350° C (-292...+2462° F)	Typ K -180...+1350° C (-292...+2462° F)	Typ K -180...+1350° C (-292...+2462° F)
Grundgenauigkeit	±(0.1% v.M.+1°C) bei -60°C bis 1350°C ±(0.1% v.M.+2°C) bei -60°C bis 200°C ±(0.1% v.M.+2°F) bei -76°F bis 1999°F ±(0.1% v.M.+4°F) bei -76°F bis -328°F	±(0.05% rdg. + 0.3°C) bei -50°C bis 1350°C ±(0.05% rdg. + 0.7°C) bei -50°C bis -200°C ±(0.05% rdg. + 0.6°F) bei -58°F bis 2498°F ±(0.05% rdg. + 1.4°F) bei -58°F bis -328°F	±(0.05% rdg. + 0.3°C) bei -50°C bis 1350°C ±(0.05% rdg. + 0.7°C) bei -50°C bis -210°C ±(0.05% rdg. + 0.6°F) bei -58°F bis 2501°F ±(0.05% rdg. + 1.4°F) bei -58°F bis -346°F
Auflösung	0.1 °C/°F	0.1 °C/°F	0.1 °C/°F
Stromversorgung	4x Batterie 1.5 V, IEC R03, AAA	4x Batterie 1.5 V, IEC R03, AAA	4x Batterie 1.5 V, IEC R03, AAA
Maße	ca. 160 x 85x 30 mm	ca. 160 x 85x 30 mm	ca. 160 x 85x 30 mm
Gewicht	ca. 280 g	ca. 280 g	ca. 360 g

Included with TMD-56: 1x TMD-56, 2x Typ K Drahtfühler, 1x USB Kabel, 1x Software CD, 4x Batterie 1,5 V, IEC R03, AAA, 1x Bedienungsanleitung



Bereitschaftstasche
Best.-Nr. 1150
Artikel-Nr. 2145755



Wärmeleitpaste bis 250 °C (30 g) Best.-Nr. 1032
Artikel-Nr. 2145689

