

TESTBOY 20 PLUS

Testeur de continuité protégé contre les tensions externes

Le Testboy 2 était le testeur de continuité le plus vendu en Allemagne. Le Testboy 20 Plus en est la version perfectionnée. Grâce à son capteur de tension sans contact, il détecte les tensions alternatives à travers l'isolation. Les rallonges ou multiprises défectueuses sont identifiées en quelques secondes et avec précision. Son système électronique permet en outre la recherche de phase unipolaire.

AVANTAGES

- Testeur de continuité fiable
- Capteur de tension sans contact
- Lampe de poche LED haute puissance

SPECIFICATIONS

	Testboy 20 Plus
Affichage	Optique et acoustique
Test de continuité	Optique 0-20 Ω Acoustique 0-250 Ω
Tension de test	4,5 V
Courant de test	Optique ~ 10 mA Acoustique ~ 2 mA
Test de tension sans contact	à partir de 110 V AC
Protection contre les tensions	jusqu'à 300 V
Lampe de poche intégrée	Oui
Catégorie de surtension	CAT II 300 V
Normes	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Dimensions	120 x 60 x 30 mm
Poids	90 g
Alimentation électrique	3 x AA, 1,5 V, LR6
Contenu de la livraison	Câbles de mesure
Numéro d'article	61004000
EAN-Code	4028532200220

